



Våra hjulslungor kan ta 12 eller 21 ramar samtidigt utan att ramarna behöver vändas. Hjulslungan har en hög verkningsgrad p.g.a. att stor centrifugalkraft uppnås. Honungen slungas ur kakorna på ett skonsamt sätt. Den stabila slungkorgen är horisontellt monterad.

## Honung från Södertörn

Freddy Duwe, Vårsta  
 Malmtorpsvägen 19, 147 71 Grödinge  
 Tel 08-53025347, 070-5107054, Fax 070-2224533  
 Freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu

### Hjulslungan – en horisontalaxelslunga för mindre och medelstora biodlingsföretag

Våra hjulslungor kan ta 12 eller 21 ramar samtidigt utan att ramarna behöver vändas. Hjulslungan har en hög verkningsgrad p.g.a. att stor centrifugalkraft uppnås. Honungen slungas ur kakorna på ett skonsamt sätt. Den stabila slungkorgen är horisontellt monterad.

Ett minimalt golvutrymme krävs i förhållande till slungornas kapacitet. 12-ramslungans stativ är bara 370 mm brett (med motor 570 mm).

Det stabila stativet av profilstål håller den undre delen av den rostfria slungbehållaren. Korgen är upphängd i pendelrullager och rör sig lugnt och vibrationsfritt.

Slungkorgen av rostfritt stål består av 3 boxar vilka var och en har plats för 4 respektive 7 ramar. Bra arbetshöjd underlättar arbetet vid byte av ramar i slungan och möjliggör en bekväm arbetsställning. Slungkorgar kan levereras för alla ramstorlekar. Den stora huvan av rostfritt stål kan öppnas helt. En säkerhetsspärr stänger av motorn när huvan öppnas.

Honungskranarna sitter lågt placerade i den rostfria behållaren och möjliggör fullständig tömning. Huvan kan tas loss vilket underlättar rengöringen.

Steglöst reglerbar motor 110W.

#### Måttuppgifter:

Höjd 130 cm (med öppen huv 178 cm)  
 Bredd 43 cm 12-ramars slungan (utan motor)  
 Bredd 57 cm 21-ramars slungan (utan motor)  
 Längd 99 cm

#### Priser exkl 25% moms och frakt:

12-ramars 1.850,- EURO  
 21-ramars 2.590,- EURO

Våra hjulslungor (horisontalaxelslungor) har tillverkats i förutvarande DDR sedan 1965 av firman Sturm, Görlitz i Tyskland. På den tiden användes aluminium och förtennad järnplåt vid tillverkningen. Fram till 1990 såldes årligen 120 stycken av dessa slungor och många av dem är fortfarande i bruk.

Efter den stora förändringen i Tyskland, Berlinmurens fall 1990, har slungorna uteslutande tillverkats av rostfritt stål. Numera säljer vi cirka 20-25 hjulslungor per år.

Våra hjulslungor är mycket driftsäkra p.g.a. en enkel och robust konstruktion. De kräver ingen invecklad reglerautomatik, såsom t.ex. självvändarslungor med jämförbar kapacitet.

Imkerzentrale Görlitz

[www.imkerzentrale.de](http://www.imkerzentrale.de)

Kontakt i Sverige: Freddy Duwe



Slungkorgen, av rostfritt stål, består av 3 boxar vilka var och en har plats för 4 respektive 7 ramar. Bra arbetshöjd underlättar arbetet vid byte av ramar i slungan och möjliggör en bekväm arbetsställning. Slungkorgar kan levereras för alla ramstorlekar. Den stora huven av rostfritt stål kan öppnas helt. En säkerhetsspärr stänger av motorn när huven öppnas.



Det stabila stativet av profilstål håller den undre delen av den rostfria slungbehållaren. Korgen är upphängd i pendelrullager och rör sig mycket lugnt och vibrationsfritt. Ett minimalt golvutrymme krävs i förhållande till slungornas kapacitet. 12-ramars-slungans stativ är bara 370 mm brett (med motor 570).



Steglöst reglerbar motor 110W. Våra hjulslungor är mycket driftsäkra p.g.a. en enkel och robust konstruktion. De kräver ingen invecklad reglerautomatik, såsom t.ex. självvändarslungor med jämförbar kapacitet.



Honungskranarna sitter lågt placerade på den rostfria behållaren och möjliggör fullständig tömning. Huven kan tas loss vilket underlättar rengöringen.