

Kulventil 304005

av rostfritt stål
invändig gänga 1½"



Övergångsmuff 2"->1½" 304006

av PVC, livsmedelskvalitet
invändig gänga 2"
och utvändigt gänga 1½"



Snabbkoppling 304007

handel med invändig gänga 1½",
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet



Snabbkoppling 304008

handel med utvändigt gänga 1½",
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet



Snabbkoppling 304009

handel med slangnippel 1½"
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet,
(Ø 40 mm), passar till
art. 304007 inkl. slangklämma



Skivventil 304010

av rostfritt stål
Ena sidan: Fläns
(Centrumavstånd mellan
6 mm borrhål: 60 mm;
identisk med fläns
från art. 304003);
för direktanslutning till
tappkranar på kärl
från FRITZ, THOMAS etc.
(Kontrollera avståndet mellan borrhålen,
eventuellt är anpassning nödvändig!)
- Inkl. silikontätning för fläns
Andra sidan: Mjölkgänga, passar till art.-nr. 304011



Slangnippel med täckmutter 304011

av rostfritt stål, inkl. slangnippel
Ena sidan: Mjölkgänga,
passande till art. 304010
Andra sidan: Slangnippel,
passande till 304003



Se även övriga tillbehör (behållare o.s.v.) i vårt andra
prospekt "Konfigurator"

Försäljning och visning av anläggningen i drift:

Freddy Duwe, Vårsta

BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19
SE-14771 Grödinge

Tel 08-53025347
Fax 070-2224533
Mobil 070-5107054

freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
www.freddyduwe.info

www.nassenheider.com

nassenheider
Imkereitechnik

nassenheider
fill up

Den nya tappmaskinen
för alla-



kompakt,
mångsidig,
lönsam,
prisvärd.

Univeraltappmaskinen

Vår maskin utvecklades **ursprungligen för tappning av honung** och är det idealiska redskapet speciellt för medelstora och små biodlingsföretag, mejerier, godis- och senapstillverkare o.s.v. Vi står gärna till tjänst med råd för upptappning av andra flytande produkter än honung.

Kompakt formgivning möjliggör varierad uppställning även i trånga utrymmen. Tekniskt handlar det om en **maskin ur den senaste generationen**. Användandet av slitstarka plastmaterial, modernaste och därför kompakt och driftsäker elektronik i kombination med tillverkning i större serier möjliggör ett **moderat pris**.

Automatisk dosering och upptappning

- **Tappning av honung och andra flytande vätskor** med honungslignande viskositet (dynamisk viskositet h ca. 1.000-12.000 mPa·s, närmare uppgifter vid förfrågan)
- **alla fritt valda mängder från 20-9999 gram**, alla vanliga upptappningsvikter för honung är förprogrammerade; mängderna visas även i oz och ml
- **i glas/behållare upp till 300 mm höjd**, eftersom pumpen och glascentrerbygeln är steglöst ställbara med stjärnskruvar
- **valfri honungssort (kristalliserad eller flytande)** utan påverkan av upptappningshastighet
- **med en upptappningshastighet av t.ex. 360 glas á 500 g per timme**(vid honung) - oavhängigt av honungssort
- **med en precisionsgrad av ±3 g** kan du framöver spara in stora mängder honung. Ifall du hittills har garderat dig genom att fylla i lite för mycket som "säkerhet" i varje burk, då kan maskinen snabbt betala sig själv.

Honungens tappningstemperatur:

- 20-25°C (nyslungad, flytande);
- 25-30°C (kristalliserad, mycket torr med >16% vatten, eller ljunghonung)



Tillverkningen sker enligt ett certifierat
kvalitetssäkringssystem.



Snabb och enkel kalibrering

före och under pågående upptappningsarbete med samma honungssort, förutsatt att honungen är homogen, är ytterligare justering inte nödvändig.

Pumpning av honung, även baklänges

I inställningsläget för kontinuerlig drift är det möjligt att undvika bärandet av tunga kärl, t.ex från slunga till lager. Pumpkapaciteten är då ca 300 kg per timme. För pumpning behöver du anslutningsröret nr. 304001. För pumpning, från t.ex. sump under slunga, finns nivåströmbrytaren nr. 303004. Båda kan beställas som tillbehör



Rörning av honung

genom pumpning, tre gånger mellan två behållare. Ympning med finkristallin honung förutsätts. Mellan varje pumpstillfälle bör honungen vila 24 timmar.

Varierande slanganslutningsmöjligheter

finns genom vårt utbud av olika adaptrar. Det är också möjligt att tömma en behållare uppifrån; maskinen är efter vissa förberedelseåtgärder självsugande (gäller för honung)

Enkel rengöring

är möjlig, eftersom pumpmodulen helt kan lösgöras från drivmodulen och lätt kan tas isär.

Pumpmodulen består helt och hållet av slitstarkt plastmaterial (POM) och rostfritt stål (1.4301/v2a) och kan lätt diskas i diskhon



Lättmanövrerad med elektronisk styrenhet

med några få tangenter, överskådlig, tvåradig display och självinstuerande egenskaper. Du kan börja direkt - mycket är redan förprogrammerat. Modernaste elektroniska komponenter garanterar störningsfri drift med mycket exakta upptappningsresultat



24V likströmsmotor

möjliggör batteridrift (transportbil, solgenerator). Till detta behövs en anslutningskabel (nr. 303003). En nätadel för 230 V (alternativt 115 V) ingår i basutrustningen

Tekniska data:

Upptappningshastighet:	ca 360 burkar å 500 g per timme
Precisionsgrad:	± 3 g (oberoende av upptappningsmängd)
Upptappningsvikter:	20 g till 9999 g, steglöst inställningsbar
Sughöjd:	max. 1,5 m (självsugande)
Pumphöjd:	max. 4 m
Pumpkapacitet:	ca 300 kg honung per timme
Motoreffekt:	100 W
Vikt/mått:	14 kg/250 x 350 x 500 mm

Oslagbart fördelaktigt pris:

Professionell tappning är nu möjlig även vid småskalig produktion. Prisuppgifter lämnas vid förfrågan.

Uppbyggnad med moduler

möjliggör anpassning till alla dina befintliga behållare och framtida utvidgningar. Du betalar bara för det som du verkligen behöver.

Här är listan över befintliga tillbehör:

Fill Up Basutförande **301001**

- utan extra tillbehör klar för tappning - omfattar:
- 1 st. Drivmodul med motor och reglerfunktion
- 1 st. Pumpmodul
- 1 st. Stativ (Bottenplåt, stödsruvar, centreringsbygel)
- 1 st. Tryckkontakt för centreringbygel
- 1 st. Nätadel 230 VAC/ 24 VDC, (alternativt 115 V), färdigt för anslutning
- 1 st. Rörböj 90° längsgående, inkl. tätningspackning, för anslutning av 1½" sugslang (Ø 40 mm)
- 1 st. Sugslang, 1,5 m, 1½" (invändig Ø 40 mm), med spiralförstärkning, livsmedelkvalitet
- 4 st. Membranmunstycken (1 st. standard + 1 st. special för små glas)
- 1 st. Klämfläns för membranmunstycket



Fotkontakt **303001**

som alternativ till tryckkontakten (tryckkontakt ingår i basutförandet)



Upphångningsanordning **303002**

av rostfritt stål för upphängning av maskinen (på fat, vägg m.m.)

24 V - Anslutningskabel **303003**

för anslutning av maskinen till lastbilsbatteri, solgenerator m.m.



Nivåbrytare **303004**

av plastmaterial och rostfritt stål komplett med fäste, kabel och stickkontakt



Rörböj 90° tvärgående **304001**

av rostfritt stål för pumpning inkl. tätningspackning och slangklämma



Sugslang **304002**

1½", Ø 40 mm av PVC, spiralarmerad, livsmedelskvalitet



Fläns med utvärdig gänga **304003**

1½" av rostfritt stål för anslutning till tappkran (centrumavstånd mellan 6 mm borrhål: 60 mm)



Anslutningsnippel **304004**

av PVC, livsmedelskvalitet Ø 32 mm med mutter, inkl. tätningspackning idealisk för anslutning av plastkärl

